

# SOTO<sup>®</sup>



**SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES**

**Líderes en innovación y tecnología aplicada al desarrollo del campo y la agroindustria.**



Empresa líder en el sector agrícola colombiano con más de **60 años** proporcionando tecnología de vanguardia y servicios excepcionales a nuestros productores agropecuarios en diversas disciplinas. Nuestros equipos operan incansablemente a lo largo de todo Latinoamérica llevando consigo el sello distintivo de calidad y eficiencia que nos caracteriza. Nos hemos destacado como verdaderos pioneros en el campo del desarrollo, la innovación y la fabricación de repuestos, implementos y maquinaria agrícola. Además, como parte integral de nuestro compromiso, representamos comercialmente y distribuimos tecnología de otros fabricantes nacionales, así como una destacada línea de equipos importados para atender las diferentes disciplinas en el campo.

Es por ello que la línea de implementos agrícolas  ofrece equipos especializados para:

- ↓ Preparación
- ↓ Nivelación
- ↓ Transporte
- ↓ Siembra
- ↓ Fumigación
- ↓ Fertilización
- ↓ Cosecha
- ↓ Post cosecha
- ↓ Herramientas manuales y motorizadas.





# Rastra Pesada

## RASTRA ARADORA PESADA

Características	RA-100-18-26-11	RA-100-20-26-11	RA-100-22-26-11	RA-100-24-26-11	RA-100-26-26-11	RA-100-28-26-11	RA-100-30-26-11	RA-100-32-26-11	RA-100-34-26-11	RA-100-36-26-11	RA-100-38-26-11	RA-100-40-26-11
N° de discos	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
Diámetro de discos (Pulg)	26"	26"	26"	26"	26"	26"	26"	26"	26"	26"	26"	26"
Espesor de discos (mm)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Peso aproximado (Kg)	1841	2011	2121	2281	2519	2598	2726	2905	3543	3717	3806	3895
Ancho de trabajo (mm)	2440	2700	2960	3220	3480	3740	4000	4260	4520	4780	5000	5250
Longitud Total (mm)	6800	6800	6800	6800	7000	7100	7170	7220	7890	8000	8000	8060
Eje soporte de discos (pulg)	1-3/4"	1-3/4"	1-3/4"	1-3/4"	1-3/4"	1-3/4"	1-3/4"	1-3/4"	1-3/4"	1-3/4"	1-3/4"	1-3/4"
Espacios entre discos (pulg)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Ángulo máximo de ataque (°)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Profundidad máxima de trabajo (mm)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Sistema de levante hidráulico	Botella 4 x 8"	2 Botellas 4 x 8"	2 Botellas 4 x 8"	2 Botellas 4 x 8"	2 Botellas 4 x 8"	2 Botellas 4 x 17"						
Llantas	750 x 16"	750 x 16"	750 x 16"	750 x 16"	215 x 17.5"	215 x 17.5"	215 x 17.5"	215 x 17.5"				
Potencia mínima requerida (Hp)	100	110	120	130	140	150	165	175	185	200	210	220